Габариты систем серии Metor

Metor 6C



Metor 6M

Metor 6S

Metor 6WP



Metor 150



Metor 300



Metor 300 EMD



Metor 300 Portable



Rapiscan® systems
Компания OSI Systems

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Наши специалисты обеспечивают быстрое, эффективное и индивидуальное обслуживание, которое превзойдет все ваши ожидания. Располагая запасом запчастей и квалифицированными специалистами во всех странах мира, компания Rapiscan Systems всегда готова предложить решение ваших проблем. Можете не сомневаться в этом. Контролируя время ответа на запрос, поставку запчастей и статус запроса, наши специалисты всегда нацелены на нужды клиента, обеспечивая постоянное совершенствование качества клиентской поддержки, продуктов и услуг.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Metor 6C	Здания судов, здания государственных и федеральных учреждений, тюрьмы (досмотр посетителей), массовые мероприятия, морские и круизные лайнеры, защита VIP-персон
Metor 6M	Аэропорты, тюрьмы, здания судов, зрелищные мероприятия, финансовые организации, промышленные предприятия, мероприятия по предотвращению ущерба, больницы, электростанции, стадионы, казино, школы
Metor 6S	Монетные дворы, тюрьмы, мероприятия по предотвращению ущерба, больницы, промышленные предприятия
Metor 6WP	Спортивные мероприятия, здания государственных и федеральных учреждений, защита VIP-персон, массовые мероприятия, морские порты и круизные лайнеры
Metor 150	Школы, финансовые учреждения, общественные здания, концерты, ночные клубы, шлюзовые системы, спортивные мероприятия, специальные мероприятия защита VIP-персон, конференции, съезды
Metor 300	Аэропорты, общественные здания, здания суда, защита VIP-персон
Metor 300 EMD	Аэропорты
Metor 300 Portable	Здания судов, здания государственных и федеральных учреждений, Тюрьмы (досмотр посетителей)

Rapiscan® systems
Компания OSI Systems

Сертифицировано по ISO 9001:2008

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
2805 Columbia Street
Torrance, California 90503
UNITED STATES of AMERICA
Тел.: +1 310-978-1457
Факс: +1 310-349-2491

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА
X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM
Тел.: +44 (0) 870-7774301
Факс: +44 (0) 870-7774302

АЗИЯ
240 Macpherson Road
#07-03 Pines Industrial Building
Singapore 348574
SINGAPORE
Тел.: +65-6743-9913
Факс: +65-6743-9915

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2008 TO RAPISCAN SYSTEMS LIMITED

083109

Проходные металлодетекторы Metor

Решения в сфере персонального досмотра

Metor 300

Metor 300 EMD


Metor 6C

Metor WP

- Персональный досмотр
- Повышенная безопасность
- Точное обнаружение и помехозащищенность
- Универсальность применения

Rapiscan® systems
Компания OSI Systems

Проходные металлодетекторы Metor

- Элегантная компактная конструкция
- Исключительная чувствительность
- Простота в установке и эксплуатации
- Экономически выгодное решение

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕСОПАСНОСТИ

Предусмотренные в Metor самые современные функции обеспечивают повышенный уровень безопасности. Контроль калибровки, контроль напряжения, контроль нарушения состояния готовности - все эти функции защищают металлодетектор от несанкционированного использования.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодоря высокой помехозащищенности и стойкости к вибрационным воздействиям, Metor легко устанавливается в самых сложных окружающих условиях. Несколько детекторов могут быть установлены вблизи друг от друга, что повышает гибкость планировки места утсановки.

Rapiscan® systems

Компания OSI Systems

Наименование модели	Metor 6S	Metor 6M	Metor 6WP	Metor 6C	Metor 300 Portable	Metor 300EMD	Metor 300	Metor 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Источники питания:								
Сеть	90-264 В пер. тока / 50-60 Гц.		100-240 В пер. тока / 50-60 Гц., макс.: 90-264 В пер. тока			90-264 В пер. тока / 45-65 Гц.	90-264 В пер. тока / 47-63 Гц.	
Аккумулятор	12 В пост. тока							
Потребление	50 Вт (пер. ток), 40 Вт (пост. ток)		65 Вт (пер. ток), 50 Вт (пост. ток)			Ток - 1А, мощность - 35 Вт.	72 Вт	100 Вт (пер. ток), 75 Вт (пост. ток)
Предохранитель	TIA 5 x 20 мм						T1A 5 x 20 мм	2 x T2AL250V
Длинна шнура питания	2,5 м		4,2 м				2,5 м	
Масса:								
Общая масса и объем	74,5 кг (Б), 58 кг (Н), 0,47 м3	75,5 кг (Б), 58,8 кг (Н), 0,47 м3	62 кг (Б), 41кг (Н), 0,36 м3				94,2 кг (Б), 75,8 кг (Н), 0,51 м3	55,1 кг (Б), 0,36 м3
Масса и объем катушки	55,5 кг (Б), 0,35 м3		48 кг (Б), 0,29 м3				73,8кг(Б), 0,40м3	35,6кг(Б), 0,25 м3
Масса и объем поперечины	19 кг (Б), 0,12 м3	20 кг (Б), 0,12 м3	14 кг (Б), 0,07 м3				20,4 кг (Б), 0,11 м3	19,5 кг (Б), 0,11 м3
Рабочая температура	От -20 до 70°C				От -10 до 55°C			
Влажность воздуха	0-95% без образования конденсата		0-100%			0-95% без образования конденсата		
Класс защиты	IP 55 (EN 60529)		IP 65 (EN 60529)		IP 55 (EN 60529)	IP 20 (EN 60529)	IP 41 (EN 60529)	IP 20 (EN 60529)
Сигнал тревоги	Регулируемый визуальный и звуковой сигнал тревоги. Буквенно-цифровой дисплей 2 x 20 знаков и зоный дисплей. Контактная группа реле сигнала тревоги.							
Чувствительность	100 уровней чувствительности для каждой программы. Отдельная регулировка чувствительности на уровне пола.							
Калибровка	Автоматическая или ручная. Функция автоматической регулировки чувствительности устанавливает соответствующий уровень чувствительности для конкретного вида оружия или тестового предмета, что устраняет необходимость в требующем много времени методе проб и ошибок.							
Подавление помех	Цифровая фильтрация. Несколько рабочих частот. Автоматический поиск частоты.							
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ								
Стандарты безопасности	Модели серии Metor соответствуют международным стандартам безопасности человека. Безопасны для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин и магнитных носителей информации.							
Прочие стандарты	Стандарт NIJ 0601.02					Сертификат STAC	Мин. транспорта Великобритании.	Стандарт NIJ 0601.02
Соответствует требованиям CE	Соответствует действующим международным стандартам электробезопасности электромагнитной совместимости.							

Основные показатели . Функции и опции

Metor 6C

Metor 6M

Metor 6S

Metor 150

Metor 6WP

Metor 300 Portable

Metor 300

Metor 300 EMD

Metor

ПОПЕРЕЧИНЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА США «О ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН»:

имеются в наличии 32-дюймовые поперечены, для досмотра людей в инвалидных колясках, что соответствует требованиям закона США «О защите прав нетрудоспособных граждан».

METRONET 3 PRO WEB:

дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходныхметаллодетектеров Metor и генерирует простые для понимания отчеты.

БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления - имеющийся только в проходных металлодетекторах Metor - значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ:

обеспечивает автономную работу до 8 часов при отсутствии сетевого напряжения.

Некоторые дополнительные принадлежности Metor

Светофоры

Блок дистанционного управления

Ручной металлодетектор Metor28

Ручные металлодетекторы – неотъемлемая часть процесса физического досмотра. Metor 28 удобен как для персонала охраны, так и для досматриваемого лица. Уникальная изогнутая форма позволяет тщательно досмотреть человека, не касаясь его руками в процессе досмотра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Круглая форма катушки позволяет точно локализовать металлические объекты
Удобная ручка
Небольшая масса: 260 г вместе с батареей

ОБНАРУЖЕНИЕ
Обнаруживает любые металлы – черные и цветные.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Три уровня чувствительности.
Характеристики обнаружения:
Уровень 1: огнестрельное оружие небольшого размера и ножи;
Уровень 2: бритвенные лезвия, ключи от наручников;
Уровень 3: пуля 22 калибра, металлические стержни.

УПРАВЛЕНИЕ
Осуществляется с помощью трехпозиционной кнопки:
Включено/ Выключено/ Кратковременно.

ГАРАНТИЯ
Два года
на составные части и качество сборки.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
NiMH аккумулятор или 9В щелочная батарея.
Индикатор низкого уровня заряда – звуковой и визуальный.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ
Визуальный и звуковой сигнал тревоги
Дополнительная принадлежность – наушник.
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Ударостойкий пластиковый корпус.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Metor 28 безопасен для людей с кардиостимуляторами и не оказывает воздействия на магнитные носители. Напряженность магнитного поля Metor 28 соответствует международным стандартам безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Соответствие	Соответствует директивам ЕС
Соответствие требованиям CE	Да
Рабочая температура	0° - 50°C
Источник питания	Стандартная 9В батарея или NiMH аккумулятор
Срок службы батареи	Щелочная батарея – 120 ч
	NiMH аккумулятор (170 мА/ч) 40 ч* Время подзарядки NiMH аккумулятора (170 мА/ч) - 12 ч* **Величины могут отличаться для аккумуляторов другой емкости*
Масса	260 г с батареей
Размеры (корпус)	410 x 140 мм
Размеры (крепление)	33 x 33 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАУШНИК ЧЕХОЛ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЕ НА РЕМЕНЬ